

BT - MAL 660 Bautrend

BT MAL 660 (špric malter)**OPŠTI PODACI**

BT MAL 660 je jednokomponentni cementni malter.

NAMJENA

Namjenjen je za vezivni sloj između zidova od opeke, proopeke, betonskih blokova, porobetona i podložnih maltera, za vanjske i unutarnje radove.

OSOBINE

- dobra prionjivost na podlogu
- visoka izdašnost
- dobra obradljivost
- izjednačava upojnost podloge

TEHNIČKI PODACI

Sastav	cemenat, kreč, pijesak, aditivi
Izgled	sivi prah
Temperatura primjene (vazuha i podloge)	min. + 5 °C, max. + 30 °C
Potrošnja	5 – 8 kg/m ² ovisi o podlozi i tehnici ugradnje
Granulacija	0-2,2 mm
Gustina suhog materijala	cca. 1700 kg/m ³
Pakovanje:	25 kg i silos
Rok trajanja	originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suha prostorija) proizvod je upotrebljiv 12 mjeseci.

BT - MAL 660 Bautrend

UPUTSTVO ZA RAD

Sve podloge (zid od opeke, betona, porobetona) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, otprašene bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja. Podloge navlažiti vodom prije nanošenja **BT MAL 660**. Sadržaj vreće 25 kg miješati ručno ili mašinski sa cca 6-7 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Proizvod nanositi ručno ili mašinski ravnomjerno na cijelu plohu. Ukoliko se **BT MAL 660** nanosi mašinski pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog malterom ne smije biti duža od 30 minuta. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s izvođenjem radova u građevinarstvu, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet reklamacije. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu prije početka radova. Pridržavati se aktuelnih tehničkih upustava za navedeni materijal. Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primjeni proizvoda. Kako na izvođenje radova nemamo uticaja ne preuzimamo odgovornost za kvalitet posla.