

BT - MAL Fino 880 Bautrend

BT - MAL 880**OPŠTI PODACI**

Cementno krečni mašinski malter.

NAMJENA

Namjenjen je za izravnavanje i zaštitu grubo omaltanih klasičnih, krečnih, krečno-cementnih, toplinsko-izolacijskih sistema i maltera za saniranje na fasadnim i unutrašnjim površinama.

OSOBINE

- dobra adhezija
- lahka obradljivost
- dugo otvoreno vrijeme rada

TEHNIČKI PODACI

Sastav	kreč, cement, punioci, aditivi
Izgled	prah sive boje
Max. veličina punioca	0 – 1,0 mm
Pakovanje	25 kg i silos
Rok trajanja	originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od + 5 do + 30 °C) proizvod je upotrebljiv 12 mjeseci.

PRIPREMA PODLOGE

Podlogu očistiti od svih nestabilnih dijelova, masnoće i prašine.

BT - MAL Fino 880 Bautrend

POTROŠNJA

Potrošnja cca 1,3-1,5 kg/m²/mm , zavisno od kvaliteta podloge i načina nanošenja.

UPUTSTVO ZA RAD

Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista, otprašena i odmašćena. Priprema maltera se vrši intenzivnim mješanjem praha sa 28-30 % vode do potpune homogenizacije. Pripremljena masa se nanosi ručno ili mašinski. U zavisnosti od vrste podloge i njene sposobnosti upijanja, kao i o atmosferskim prilikama, prije nanošenja maltera podlogu je potrebno navlažiti BT Akrilnom podlogom. Svježe omalterisane površine treba zaštititi od prebrzog isušivanja.

ROK UPOTREBE

12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama.

NAPOMENA

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s izvođenjem radova u građevinarstvu, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet reklamacije. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu prije početka radova. Pridržavati se aktuelnih tehničkih upustava za navedeni materijal. Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primjeni proizvoda. Kako na izvođenje radova nemamo uticaja ne preuzimamo odgovornost za kvalitet posla.